Dalbox 38

DALBOX 38 est un panneau isolant en PSE, destiné à l'isolation sous dalle portée.

Sa conductivité thermique déclarée est de 38 mW/(m.K)

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

Caractéristiques techniques & certifications

Acermi N° 18/119/1356

DOP N° 4187-RPC-DB36-2018-04
Conductivité thermique déclarée : 36 mW/m.K
Réaction au feu : Euroclasse E

Produit est certifié de 20 à 300 mm par pas de 5.

Profils d'usage

Épaisseur (mm)	I	S	O	L	E
20 à 36	*	1	2	2	2
42 à 300	*	1	2	2	3

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur
Conductivité thermique déclarée (mW/(m.K))	36
Format (mm)	1500 X 1200
Résistance critique à la compression	20 à 300 mm : R_{CS} ≥ 50 kPa Valeur ds min. : 1,0 % Valeur ds max. : 1,3 %
Module d'élasticité de service	20 à 300 mm : E_s ≥ 2,61 MPa

Dimensions et conditionnement

L X l : 1500 X 1200 mm
Autres dimensions disponibles sur demande : 2500 x 1200

Caractéristiques produit		Conditionnement	
Résistance thermique (m².K/W)	Épaisseur (mm)	Classement sol	m² / colis
1,25	45	SC2 a2 Ch	23,40
1,45	52		19,80
1,75	62		16,20
2,00	72		14,40
2,25	80		12,60
2,40	85		12,60
2,50	90		10,80
2,65	95		10,80
2,80	100		10,80
3,10	110		9,00
3,35	120		9,00
3,65	130		7,20
3,95	140		7,20
4,20	150		7,20
4,50	160		5,40
4,80	170		5,40
5,05	180		5,40
5,60	200		5,40
7,05	250		3,60
8,45	300		3,60

Les + produits

Performance
Économique et performant

Spécifique
Grand format pour une rapidité de pose

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

Domaines d'application

Isolation sous dalle portée d'épaisseur maximale 40 cm des maisons individuelles, logements collectifs, ERP, locaux commerciaux et tertiaires

Catalogue ISOBOOK – SOLS ET PLANCHERS (1.9 MiB)
ACERMI DALBOX 38 (177.31 KiB)
DOP DALBOX 38 (254.89 KiB)

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr