

**1. Code d'identification unique du produit type :
EPS-EN13163-T2-TR120-CS(10)70-MU30à70**

Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) pour l'isolation thermique des murs par l'extérieur conformes au domaine d'application de la norme EN 13163.

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) N° 305/2011:

3. Usage ou usages prévus du produit de construction

Isolation thermique des bâtiments (ThIB) conformément à la norme harmonisée EN 13163 :2012+A2 :2016

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) N° 305/2011:

Zone d'Activités
Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement (UE) N° 305/2011

Non applicable

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CSTB (Organisme Notifié n°0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles				
Designations commerciales	Réaction au feu	Euroclasses	E	
	Combustion avec incandescence continue		NPD	
	Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau		NPD
	Emissions de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emissions de substances dangereuses : Arrêté du 30 avril 2009 modifié		Conforme
		Emissions de substances dangereuses : Décret 2011-321 du 23 mars 2011		NPD
	Indice de l'isolation aux bruits aériens directs	Raideur dynamique		NPD
	Coefficient d'absorption acoustique			
	Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique		
		Epaisseur, dl		
		Compressibilité		
	Résistance thermique	Résistance thermique ($m^2 K/W$) (1)		de 0,60 à 12,90
		Conductivité thermique ($W/m.k$)		0,031
Tolérances épaisseurs, classe			T2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau μ (2)		30 à 70	
	Contrainte en compression à 10% de déformation (kPa)		NPD	
Résistance à la compression	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées		CS(10)70	
	Résistance à la flexion (kPa)		TR120	
Résistance à la traction / flexion	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (kPa)		(3)	
	Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement /à la dégradation		(4)	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement /à la dégradation	Résistance thermique		(4)	
	Conductivité thermique		(4)	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement et à la dégradation	Caractéristiques de durabilité		NPD	
	Fluage en compression			
	Résistance aux effets du gel / dégel			
	Réduction d'épaisseur à long terme			

(1) Se reporter à l'étiquette du produit pour connaître l'épaisseur et la résistance thermique de l'isolant livré.
(2) Valeur tabulée selon EN13163:2012 Annexe F
(3) Selon EN13163 : Les performances de réaction au feu des produits EPS ne varient pas avec le temps.
(4) Selon EN13163 : La conductivité des produits EPS ne varie pas avec le temps.

Déclaration selon l'exigence de l'Article 6 Paragraphe 5 du RPC

10. Les performances du produit identifié aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.



Zone d'Activités
F-68600 WOLFGANTZEN

N. MELIANI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Meliani".

Responsable Laboratoire & Qualité

A WOLFGANTZEN, 12 Septembre 2019