Coffrabox PP

Coffrabox 12 PP est un entrevous en PSE issu de la technologie PSE moulé et utilisé pour le coffrage des planchers poutrelles de technologie Précontraint. Il réduit fortement la charge propre du plancher et, ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

Les fabricants de poutrelles mettent systématiquement en avant les entrevous PSE pour leurs qualités ergonomiques

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

ISOBOX Isolation

Certifications

NF 159-061

CE

DOP N° 4187-RPC-10-201604/ NF 15037-4

Caractéristiques techniques

	Caractéristiques techniques	Compatibilité poutrelles	Conditionnement		
	Hauteur coffrante (mm)		ml utile / colis	ml utile / palette	Dimensions palette (mm)
COFFRABOX 12 PP	120	Compatibilité certifiée avec les poutrelles précontraintes (voir Certificat N° 156-061)	6	60	1200 X 1100
COFFRABOX 15 PP	150				

Poutrelles compatibles

Largeurs (mm)	100	103	105	110
Entraxes (mm)	600	603	605	610

Les + produits

Adhérence
Coffrabox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels

Ergonomie
Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.

Domaines d'application

Coffrage en vide sanitaire et en haut-de-sous-sol (classement feu M1) pour planchers de technologie Précontraint.
Compatible avec une utilisation en planchers d'étage au-dessus d'un écran protecteur de 1/4 d'heure (par exemple une plaque de

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

plâtre)
Hauteur coffrante : 120 / 150 mm

Liste des poutrelles compatibles :

- SEAC 110, 120, 140, 930
- KP1 LEADER 110, 115, 130, 140
- LB7 Série 1, Série 2, T13x
- RECTOR NR 110, 130, 170

Longueur : 1200 mm

Catalogue ISOBOOK – SOLS ET PLANCHERS (1.9 MiB)
DOP HOURDIBOX – COFFRABOX (437.21 KiB)
Attestation résistance au feu M1 HOURDIBOX, COFFRABOX et DECOBOX (237.02 KiB)
FDES COFFRABOX PT et PP épaisseurs 120 à 150mm (869.31 KiB)

ISOBOX Isolation
F-68600 Wolfgantzen
Service client : 0811 024 025
Fax : 0811 024 026
info@isobox-isolation.fr